

Смывка краски с дерева SYNTILOR Bosco

Строительная смывка глубокого проникновения. Используется для удаления лакокрасочных покрытий с древесины. Структура смывки позволяет обеспечить проникновение в глубинные слои краски и ее мягкое отшелушивание. При этом целостность дерева и его структура не нарушается. Без запаха!



Область применения

Смывка для эффективного удаления красителей с деревянных поверхностей. Позволяет снять водно-дисперсионные и масляные краски, пропитки по дереву, а также эмали любого типа всего за 5-12 минут. Состав геля содержит в себе компоненты, позволяющие качественно очистить поверхность и при этом не нарушить его целостность.

Общие технические свойства

Выпускается в форме готового гелевого раствора красного цвета. После использования данная смывка легко удаляется при помощи воды или моющего средства. Класс опасности: 3. Пожаро- и взрывобезопасна.

Преимущества

- качественное удаление красителей с деревянных конструкций за малый промежуток времени;
- экономичность: малый расход;
- сохраняет структуру древесины;
- проникновение в глубинные слои краски;
- не теряет свои свойства при заморозке;
- не имеет запаха;
- возможность обработки при любых температурных условиях (от -7 до +30 °С).

Расход

1 кг на 5 м².

Правила нанесения

Перед использованием смывки с поверхности необходимо удалить все загрязнения. Для этих целей можно использовать воду или чистящие средства.

Ручное применение: нанесите слой продукта (1-2 мм) на деревянную поверхность при помощи валика или кисти на 5-12 минут. По истечении рекомендованного времени удалите смывку SYNTILOR Bosco с древесины при помощи шпателя или большого напора воды. Для получения более качественного результата и полного удаления красителя с поверхности рекомендуется нанести гель еще раз. Нахождение очищающего компонента на поверхности не должно превышать 2 часов.

Погружение: необходимое количество смывки SYNTILOR Bosco вылейте в неметаллическую строительную тару. Погрузите в емкость необходимые элементы на 5-12 мин. Время погружения в смывку не должно превышать 30 минут. По истечении рекомендованного времени достаньте конструкцию из жидкости и удалите остатки краски при помощи шпателя или водного напора. Допускается повторное применение. После отшелушивания красителя очищенную поверхность требуется очистить от остатков растворителя водой или бытовой химией.

Меры безопасности

В ходе применения смывки SYNTILOR Bosco рекомендуется использовать защитные элементы одежды: очки, фартук, перчатки, специальные костюмы. В случае попадания растворителя в глаза или на открытые участки кожи рекомендуется незамедлительно промыть пораженную зону водой и обратиться за консультацией в больницу.

Срок годности и условия хранения

Смывку рекомендуется хранить в заводской упаковке при температуре от 0 до 30°C не более одного года. Срок годности в распакованном состоянии: не более 24 часов.

Фасовка:

1 кг, 5 кг, 13 кг