

Средство для удаления высолов SYNTILOR Facade

Строительное средство для расщепления высолов со всевозможных минеральных поверхностей. Действующие вещества проникают в глубинные структуры соли и удаляют ее при этом, не деформируя основную поверхность. Подходит для чистки от высолов следующих типов: карбонатные, известковые, сульфатные.



Сфера применения

Средство, предназначенная для очистки от солевых отложений облицовочных, керамических, бетонных фасадов, конструкций из силикатного кирпича, искусственного и натурального камня. Подходит для очистки поверхностей любого формата (вертикальные, горизонтальные).

Общие технические свойства

Строительный концентрат для удаления солевых отложений на минеральных поверхностях любого типа. Быстрое действие: 5-10 минут. Усиленная проникаемость в пористую структуру солей.

Преимущества

- удаление застарелых высолов;
- глубокое проникновение в структуру налета;
- бережное воздействие на основу: удаление солей без деформации основной конструкции и разводов;
- экономичность;
- быстрое воздействие;
- возможность проведения работ при отрицательных температурах.

Расход

1 кг на 10 м².

Порядок применения

Перед началом использования средства SYNTILOR Facade на поверхности для удаления солевых отложений его необходимо предварительно развести. Концентрат разводится в следующем соотношении с водой: 1:4 или 1:6.

Ручное нанесение: раствор нанесите на поверхность при помощи губки, валика или кисти с жестким ворсом. Оставьте раствор на 5-10 минут. По завершению очистительных работ промойте поверхность проточной водой.

Применение с использованием аппарата высокого давления: применяя техническое приспособление, нанесите продукт на конструкцию на 5-10 минут. По истечении рекомендованного времени снимите налет при помощи напора воды.

Правила безопасности

При работе с продуктом применяйте средства защиты для работы с кислотными компонентами: защитные костюмы, очки, резиновые фартуки и перчатки. При попадании смеси в глаза или на открытые участки кожи промойте большим объемом воды, обратитесь в медицинское учреждение. Средство не токсично, при контакте с водой и воздухом взрывоопасных соединений не образует.

Срок годности и условия хранения

Срок хранения растворителя: 1 год со дня производства. Рекомендуется хранить в заводском контейнере при температуре не выше 30°C. Допускается заморозка продукта. При этом эффективность средства не падает. В случае разморозки средство рекомендуется перемешать. В открытом состоянии раствор SYNTILOR Facade может храниться не более 5 суток.

Фасовка:

1 кг, 5 кг, 11 кг