

Смывка краски

SYNTILOR Hard

Промышленное средство быстрого действия (3-10 мин).
Используется для прочных ЛКП. Легко справляется с судовыми, огнеупорными, мостовыми, ж/д красками. Удаляет эпоксиды, грунты, защитные ЛКП военного назначения. Без запаха. Гель.



Область применения

SYNTILOR Hard быстро и легко удаляет любые сложные лакокрасочные покрытия с деревянных и металлических поверхностей. Благодаря глубокому проникновению, отличается высокой эффективностью. Продукт готов к использованию. Он действует против составов на алкидной, акриловой, масляной, фенолформальдегидной основе. Также смывка работает с ЛКП на эпоксифирной, эпоксидной, перхлорвиниловой основах.

Преимущества

- упрощает удаление всех основных видов сложных ЛКП;
- экономно расходуется;
- оказывает щадящее действие на обрабатываемую основу;
- легко справляется с многослойными покрытиями;
- быстро работает (3-8 мин);
- сохраняет свойства после размораживания;
- не имеет выраженного запаха.

Общие технические свойства

SYNTILOR Hard выпускается в виде геля. Класс опасности – 3. Продукт взрывобезопасен. Не воспламеняется. Смывается водой с моющей химией.

Расход

200-250 г/м² (1 кг – 5 м²). Оптимальная температура применения: 4-30°C.

Способ применения

Перед тем, как наносить смывку, поверхность необходимо подготовить. Выполнить очистку от загрязнений и пыли обычной водой и моющей химией.

Метод нанесения:

ручное нанесение. Используется кисть либо валик. Нанести средство слоем 1-2 мм на обрабатываемую поверхность. Подождать 3-10 минут. Убрать старое ЛКП шпателем или сильной струей воды. Для более качественного удаления устаревших или многослойных покрытий рекомендуется повторить процедуру. Не оставлять препарат на обрабатываемой поверхности дольше 2 часов. Нельзя допускать высыхания средства на очищаемой основе;

метод погружения. Погрузить деталь в емкость, наполненную смывкой. Подождать 3-10 минут. Удалить слой краски с помощью шпателя или струей воды. Не оставлять деталь в препарате дольше 2 часов.

Независимо от выбранного способа после применения средства промыть поверхность водой. Можно дополнительно использовать моющее средство.

Меры предосторожности

Если смывка попала на кожу или в глаза, требуется обильно промыть водой этот участок. В случае надобности обратиться к врачу. Работая с препаратом, обязательно применять средства защиты, рассчитанные на кислотные вещества. Это специальные фартуки, резиновые перчатки, защитные очки и костюмы. Смывка не воспламеняется. Контактируя с водой, не образует токсичных веществ.

Срок годности и условия хранения

Хранится продукт при температуре от 0 до 30°C. Тара должна быть плотно закрытой. Переливать смывку для последующего хранения в другую емкость нельзя. Со дня изготовления применять средство можно в течение одного года. Средство не боится замораживания. После размораживания хорошо перемешать перед применением.

Фасовка:

1 кг, 5 кг, 13 кг