

Смывка лака

SYNTILOR Lacquer

Профессиональная смывка для лаков любого типа. Подходит для удаления лака с деревянных, металлических, а также бетонных поверхностей.



Область применения

SYNTILOR Lacquer позволяет быстро и качественно удалить лак с покрытий любого типа. Подходит для удаления сложных красителей на водной, эпоксидной, полиуретановой и нитроцеллюлозной основах. Компоненты смывки позволяют проникать в глубинные структуры лака, размягчая его.

Общие технические свойства

Коррозионно-активная смывка имеет вид геля красного цвета. Не имеет резкого токсического запаха. Гелевая структура позволяет использовать средство, как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, без стекания смывки. Класс опасности: 3. Пожаро- и взрывобезопасная субстанция. Оптимальная температура использования: + 4-30 °С.

Преимущества

- не деформирует обрабатываемую поверхность;
- удаляет лаки любой сложности за минимальный промежуток времени (5-12 мин.);
- экономичный расход;
- возможность использования на любых поверхностях без стеканий;
- расширенный спектр температурного режима для использования (от -7 до +30°C).

Расход

1 кг на 5 м².

Порядок применения

Перед применением смывки SYNTILOR Lacquer поверхность необходимо предварительно подготовить. Для этого следует удалить загрязнения с конструкций при помощи воды или моющего средства.

Ручное использование: нанесите на поверхность слой смывки SYNTILOR Lacquer, толщиной не более 1-2 мм. Для покрытия конструкции расщепляющим компонентом рекомендуется использовать валик либо кисть с жестким ворсом. Оставьте смывку на поверхности на 5-12 минут, после чего удалите шпателем или водной струей. После очищения от лаков промойте конструкцию.

Погружной метод: вылейте в строительную емкость количество растворителя, соответствующего оптимальному расходу для используемой тары. Оставьте конструкцию в растворе на 5-12 минут, после чего удалите отделяемый лак при помощи шпателя или водой.

Меры предосторожности

Избегайте попадания смывки на открытые участки кожи и на слизистую глаз. В случае попадания на перечисленные зоны – промойте их большим количеством воды. При тяжелых травмах обратитесь за помощью в больницу. Во избежание несчастных случаев при работе со смывкой SYNTILOR Lacquer используйте защитные очки, резиновые перчатки и фартук.

Срок годности и условия хранения

Срок хранения: не более года с момента изготовления. Оптимальные условия хранения: заводская тара. Температура не выше 30°C. Допускается заморозка жидкости, при этом эффективность смывки не падает. После разморозки жидкость рекомендуется перемешать.

Фасовка:

1 кг, 5 кг, 13 кг