

## Смывка краски с дисков

### SYNTILOR Rimozione

Продукт разработан для удаления ЛКП на любой основе и любой стойкости с колесных дисков автомобилей ручным и погружным методом. Обладает быстрым действием: от 10 до 20 минут, не разрушает структуру обрабатываемых поверхностей. Средство не содержит в своем составе кислот.



---

#### Назначение и сфера применения

Смывка профессионального уровня может применяться в автосервисах и гаражных мастерских для быстрого и качественного удаления ЛКП и порошковой краски с автомобильных дисков. Рецепт средства включает в себе компоненты, которые способны проникать в глубинные слои краски и эффективно взаимодействовать с ней. Подходит для очищения поверхностей любого типа ручным и погружным методом. Смывка SYNTILOR Rimozione – состав, готовый к применению.

---

#### Основные преимущества

- обладает быстрым действием – до 20 мин.;
- легко справляется с ЛКП;
- экономно расходуется;
- оказывает щадящее воздействие, не нарушает целостности обрабатываемой поверхности;
- легко проникает в глубокие слои ЛКП, эффективно воздействует на многослойные покрытия и позволяет при однократном применении снять до 3-х слоев ЛКП;
- не теряет функциональных характеристик после заморозки.

---

#### Общие технические характеристики

Смывка быстрого действия представляет собой антикоррозионный консистентный состав активных растворителей, не содержащий кислот. Она не воспламеняется и не взрывается, при взаимодействии с водой не выделяет токсических веществ.

После нанесения смывка вместе с размягченным слоем краски легко удаляется с обработанной поверхности струей воздуха или шпателем.

Оптимальный температурный режим использования и хранения: от +5 до +30 °С.

---

## **Расход**

1 кг смывки - 5 м<sup>2</sup> поверхности.

---

## **Способ применения**

Перед нанесением средства для удаления краски обрабатываемую поверхность следует подготовить: очистить от грязи, сажи, копоти, колодочной пыли и тщательно вымыть чистой водой или раствором любого моющего средства. Это увеличит площадь контакта и усилит эффективность воздействия.

Средство подходит для смывки краски с дисков ручным и погружным методом.

- Ручной метод. Нанесите состав на поверхность детали слоем до 2 мм с помощью кисти. Оставьте для взаимодействия на 10-20 мин. до растрескивания и вспучивания ЛКП, после чего снимите отслоившуюся краску шпателем или деревянным скребком, а поверхность промойте водой.

Состав для смывки краски нельзя оставлять на обрабатываемой поверхности до полного высыхания.

- Метод погружения. Налейте в любую глубокую ёмкость нужное количество смывки. Погрузите в нее деталь. Оставьте для взаимодействия на 10-20 мин, после чего удалите размягченную краску шпателем или используйте ветошь.
- 

## **Меры безопасности**

При работе с едкими средствами следует применять специальную экипировку - перчатки, очки, респиратор и спецодежду - халаты или фартуки. Если смывка попала на слизистые оболочки или кожу, необходимо срочно промыть пораженный участок большим количеством чистой воды в течение нескольких минут или обратиться за медицинской помощью.

---

## **Срок и условия хранения**

Смывку краски с дисков SYNTILOR Rimozione следует хранить в оригинальной упаковке в закрытом виде при температуре окружающей среды до +30°C в течение 12 месяцев с даты производства. Срок годности средства в открытой таре – не более 12 часов. Допустима заморозка продукта.

---

## **Фасовка:**

5 кг, 10 кг, 25 кг