

Гидрофобизатор для бетона SYNTILOR Hydro Beton

Защита поверхностей из бетона, газобетона, пенобетона от воздействия воды и влаги путем пропитки специальным раствором. Без запаха.

Область применения

Гидрофобизатор для бетона SYNTILOR Hydro Beton – эффективное средство для защиты бетона от влаги, грибка и плесени. Обеспечивает повышение теплоизоляции, сохраняет паропроницаемость, усиливая их полезные свойства.

Общие технические свойства

Средство не имеет цвета и запаха, не оказывает негативного влияния на обрабатываемые поверхности (не меняет фактуру, цвет материала, не образует пленку).

Используется только при сухой погоде, при температуре до -5°C. Сохраняет эффект после заморозки.

Активные вещества, обеспечивающие защиту обработанным объектам – полиорганосилоксаны на водной основе.

Преимущества

- отталкивает воду;
 - повышает теплоизоляцию;
 - сохраняет паропроницаемость;
 - не изменяет цвет и фактуру обрабатываемых поверхностей;
 - предотвращает образование грибка и плесени;
 - проникает на глубину до 10 мм;
 - повышает устойчивость обработанных объектов к негативным воздействиям окружающей среды (влага, коррозионные процессы).
-

Расход

1 кг на 5 м².



Порядок применения

Перед обработкой поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, других возможных загрязнений. Поверхность должна быть сухой и чистой – обработка проводится при температуре воздуха не ниже -5°C.

Гидрофобизирующий состав не требует специальной подготовки перед использованием, его достаточно хорошо взболтать. Наносится при помощи валика, распылителя или кисти в 1-2 слоя. Необходимо избегать образования потеков.

Второй слой нужно наносить примерно через 15 минут до высыхания первого.

Гидрофобный эффект наступит через сутки после обработки поверхности, после ее естественного высыхания..

Меры предосторожности

Вещество не относится к категории пожаро- и взрывоопасных.

В процессе использования средства необходимо надевать специальные средства защиты (перчатки, очки, респиратор, фартук или защитный костюм).

При попадании гидрофобизатора на открытые участки кожи необходимо промыть их большим количеством проточной воды. При необходимости – обратиться к врачу.

Срок годности и условия хранения

Хранится средство в течение 12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке при температуре от 0 до 30 °С. Необходимо предотвращать попадание прямых солнечных лучей на средство. Хранить в недоступном для детей месте.

Фасовка:

1 кг, 5 кг